

В случае загрязнения изделия песком, грязью, иными инородными телами, следует незамедлительно очистить изделие, воспользовавшись сухой мягкой салфеткой или щёткой с мягкой щетиной. Наличие загрязнения обычно приводит к неустраняемым повреждениям фурнитуры и лакокрасочного покрытия.

Для сохранения покрытия деревянных изделий рекомендуем периодически очищать поверхность салфеткой без ворсинок, смоченной тёплой водой. Для более тщательной очистки или для устранения лёгких повреждений лакового слоя необходимо использовать только специальные химические составы, предназначенные для ухода за деревянными изделиями.

7. Требования безопасности и охраны окружающей среды.

При изготовлении дверей соблюдаются все требования безопасности по применению материалов, в соответствии с действующими ТНПА на конкретный вид материала, а также требования технологической документации.

Конструкция остекленных полотен обеспечивает невозможность повреждения остекления за счет собственных деформаций, возникших при резком открывании или закрывании двери.

Конструкция дверей обеспечивает безопасность их обслуживания, в том числе при очистке стекол.

При тушении двери применяются любые огнетушащие составы.

При хранении, транспортировании, а также в процессе эксплуатации, двери не оказывают вредного воздействия на организм человека, не выделяют вредных веществ в концентрациях превышающих ПДК атмосферного воздуха в соответствии с требованиями СанПиН 2.1.2.12-25 и СанПиН 31.12.2008 №240, работа с ними не требует применения специальных средств защиты (СИЗ)

Запрещается неорганизованное сжигание отходов, брака и бывших в употреблении дверей.

ОКА

ФАБРИКА ДВЕРЕЙ



ПАСПОРТ

(документ о качестве)

Двери деревянные внутренние «ОКА»
по ТУ ВУ 400362815.001-2016

Модели:

ДВ1 А О 21-7; ДВ1 А О 21-8; ДВ1 А О 21-9; ДВ1 А О 21-10; ДВ1 А О 21-11;
ДВ1 А Ч 21-7; ДВ1 А Ч 21-8; ДВ1 А Ч 21-9; ДВ1 А Ч 21-10; ДВ1 А Ч 21-11;
ДВ1 А Г 21-7; ДВ1 А Г 21-8; ДВ1 А Г 21-9; ДВ1 А Г 21-10; ДВ1 А Г 21-11;
ДВ1 А О 21-6; ДВ1 А О 21-7; ДВ1 А О 21-8; ДВ1 А О 21-9; ДВ1 А О 21-10;
ДВ1 А Ч 21-6; ДВ1 А Ч 21-7; ДВ1 А Ч 21-8; ДВ1 А Ч 21-9; ДВ1 А Ч 21-10;
ДВ1 А Г 21-6; ДВ1 А Г 21-7; ДВ1 А Г 21-8; ДВ1 А Г 21-9; ДВ1 А Г 21-10;

Изготовитель ООО «ОКА»

Республика Беларусь

247210, г. Жлобин, ул. Промышленная, д.19

тел +375 2334 5-01-27, +375 29 305-44-44

www.oka.by

1. Основные технические данные и характеристики.

Дверь деревянная внутренняя межкомнатная рамочной конструкции (филенчатая); однополосная или двухполосная, в том числе с полотнами разной ширины и двойными полотнами; с полностью или частично остекленными полотнами, глухими полотнами; нормального исполнения для помещений с нормальным и сухим режимами; с прозрачным или непрозрачным отделочным покрытием.

Тоже - дверные полотна.

1.1. Условное обозначение (марка) блока или дверного полотна:

ДВ1ДО21-7	
ДВ1ДО21-8	
ДВ1ДО21-9	
ДВ1ДО21-10	
ДВ1ДО - - -	
ДВ1ДЧ21-7	
ДВ1ДЧ21-8	
ДВ1ДЧ21-9	
ДВ1ДЧ21-10	
ДВ1ДЧ - - -	
ДВ1ДГ21-7	
ДВ1ДГ21-8	
ДВ1ДГ21-9	
ДВ1ДГ21-10	
ДВ1ДГ - - -	

ПВДО20-6	
ПВДО20-7	
ПВДО20-8	
ПВДО20-9	
ПВДО - - -	
ПВДЧ20-6	
ПВДЧ20-7	
ПВДЧ20-8	
ПВДЧ20-9	
ПВДЧ - - -	
ПВДГ 20-6	
ПВДГ 20-7	
ПВДГ 20-8	
ПВДГ 20-9	
ПВДГ - - -	

1.2. Дата приемки

1.3. Номер партии

27-10-2021

2. Основные эксплуатационные характеристики.

Приобретенные Вами двери относятся к изделиям нормальной влагостойкости и предназначены для эксплуатации внутри помещений при следующих условиях: интервал температур от +10 до +40°C с относительной влажностью воздуха от 30 до 70%.

3. Вид отделочного покрытия.

Отделочное покрытие дверного полотна и дверной коробки представляет собой прозрачную или непрозрачную отделку изделий полиуретановыми лаками и эмалями, и представлено в различных цветовых решениях выбранных при заказе.

4. Спецификация приборов и других комплектующих изделий для блоков.

Двери поставляются Заказчику (Потребителю), как полной заводской готовности, так и отдельными элементами – дверное полотно (полной заводской готовности) и дверная коробка, без врезки и установки замочно-скобяных изделий и установкой иной фурнитуры. По согласованию с Заказчиком (Потребителем) возможна поставка дверей с врезанными замочно-скобяными изделиями.

5. Гарантийный срок.

Изготовитель гарантирует соответствие дверей или дверных полотен требованиям настоящих технических условий при соблюдении правил транспортирования и хранения.

5.1. Гарантийный срок хранения дверей – 2 года с даты изготовления.

5.2. Срок службы дверей – не менее 5 лет.

6. Указания по эксплуатации.

Данное изделие предназначено для эксплуатации внутри помещения. Во избежание порчи деревянного изделия, лакокрасочного покрытия, стёкол, других элементов изделия, запрещается подвергать изделия или их отдельные части сильным ударам, контакту с острыми предметами, длительному воздействию прямых солнечных лучей, воды, любых жидких растворов и веществ, высоких (свыше 50°C) температур и химически активных веществ.

Помещение, в котором установлены деревянные изделия, должно иметь хорошую вентиляцию. Вентиляционные каналы в помещении должны быть открыты. Если вентиляция отсутствует, или неудовлетворительна, следует обеспечить искусственное проветривание.

При отклонении от данных параметров возможны появления микротрещин на поверхности изделий и отклонение геометрических размеров и формы от исходных (причина - в повышенной гигроскопичности натуральной древесины), что не является гарантийным случаем.

Специального ухода и обслуживания в процессе эксплуатации двери не требуют.

Хорошая дверь, как и мебель, требует к себе внимательного и бережного отношения. Для сохранения внешнего вида двери рекомендуется периодически применять средства для ухода за мебелью из натурального дерева.